


# GREE gaisa kondicionieris „LOMOECO“ INVERTER, R32



## “Cold Plasma” jonizēšana

Gaisa jonizācija iznīcina baktērijas. Iekštelpu klimats kļūst tīrāks un vairāk veselīgāks.



## „I FEEL” funkcija

Tālvadības pults sensors uztver apkārtnējo temperatūru un pārraida signālu uz iekšējo bloku no pults.



## +8°C, gaidīšanas režīma temperatūra

Kondicionierim ir apkures režīma funkcija līdz 8 °C. Tas ir īpaši ērti, ja atstāj mājokli vienu uz ilgāku laiku periodu.



Ārējais modulis	Iekšējais modulis	Darba režīms	GWH09AAB-K6DNA1A/O	GWH12AAB-K6DNA1A/O	GWH18AAD-K6DNA1B/O	GWH24AAD-K6DNA1A/O
			GWH09AAB-K6DNA1A/I	GWH12AAB-K6DNA1A/I	GWH18AAD-K6DNA1B/I	GWH24AAD-K6DNA1A/I
Dzesēšana (min.–nom.–max.)	kW		0,5-2,5-3,35	0,6-3,2-3,6	0,65-4,6-5,2	1,8-6,15-6,4
Enerģijas patēriņš nom. (lieljaudas) (min.–max.)	kW	C	0,16-0,75-1,40	0,12-0,97-1,40	0,15-1,43-1,7	0,6-1,76-2,5
SEER	W/W	C	6,1	6,1	6,1	6,1
Sildīšana jauda (min.–nom.–max.)	kW		0,5-2,8-3,5	0,6-3,5-3,8	0,7-5,2-5,4	1,60-6,45-6,6
Enerģijas patēriņš nom. (lieljaudas)	kW	H	0,2-0,75-1,50	0,12-0,97-1,50	0,16-1,4-1,6	0,6-1,86-2,6
SCOP	W/W	H	5,1	5,1	5,1	5,1
Enerģijas klase	C/H		A++/A+	A+/A++	A+/A++	A+/A++
Trokšņa līmenis (max. / vid. / min.), iekšējais modulis	dB(A)		39/36/32/28	41/37/33/25	48/45/39/34	48/44/40/34
Trokšņa līmenis (max. / vid. / min.), ārējais modulis	dB(A)	C	52	52	54	57
Āra darba temperatūra uz dzesēšanu (min. / max.)	°C	H	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
Āra darba temperatūru uz sildīšanu (min. / max.)	°C	H	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24



Mono&Multi Compatible



Comfortable Sleep Curves



Cold Air Prevention



LED Display



Timer



Intelligent Defrosting



Auto Clean



“Turbo” Button



Self-diagnosis



Dehumidifying



Auto Restart



Wifi Control



Cold Plasma



I Feel



Energy Saving



8°C Heating